

BÂCHES PLASTIQUES LA MOUETTE S.A.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: QUALITÉ «STANDARD» POUR ENSILAGE AGRICOLE.

Coextrudé 3 couches par soufflage	
Coextrudé 3 couches par soufflage	
100% polyéthylène avec incorporation de recyclé d'origine NON AGRICOLE	
LARGEUR : en mètres 6 / 8 / 10 / 12 / 14 (16 mètres sur demande)	
EPAISSEUR : 150 µ	ISO 4593-93
SURFACE TOTALE : 348 m ² environ	
DENSITE : 940	D 12.38
TENSION A LA RUPTURE : 17.00%	ISO 527.3
STABILITE AUX U.V. 12 mois min. garantis	
DART TEST : PRESSION A LA PERFORATION (PLI) Supérieur à 500 grs	ISO 527.3
DART TEST : PRESSION A LA PERFORATION (PLAT) Supérieur à 500 grs	ISO 527.3
COLORATION organique – grade alimentaire	



QUALITE LABEL LA MOUETTE.

Coextrudé 3 couches par soufflage	
Couleur : Noire	
100% polyéthylène vierge – non recyclé	
LARGEUR : en mètres 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 mètres	
EPAISSEUR : 180 µ	ISO 4593-93
SURFACE TOTALE : 290 m ² environ	
DENSITE : 940	D 12.38
TENSION A LA RUPTURE : 22.00%	ISO 527.3
STABILITE AUX U.V. 12 mois min. garantis	
DART TEST : PRESSION A LA PERFORATION (PLI) Supérieur à 500 grs	ISO 527.3
DART TEST : PRESSION A LA PERFORATION (PLAT) Supérieur à 500 grs	ISO 527.3
COLORATION organique – grade alimentaire	

Poids : 1 bobine=50 kg bpn – palettisation : 6/8 m = 23 rlx 10/12/14 m = 18 RLX

Mise à jour février 2012

APPEL GRATUIT
NoVert 0 800 91 47 54

Distribution pour la France et le Bénélux

LA MOUETTE s.a. BP 525 - 7500 TOURNAI (Belgique)

Tél. Int. (00) : 32 69 88 89 10 – Fax Int. (00) : 32 69 84 39 60

E-mail : info@lamouette.eu Site : <http://www.lamouette.eu>