

## Films étirables pour balles Coextrudés –renforcés

### NOTICE D'UTILISATION

#### Stockage avant utilisation

Les rouleaux doivent être manipulés avec précaution afin d'éviter tous risques de dommage surtout aux extrémités. Mettre les bobines à une température entre 20° et 30° pendant 48 heures avant l'utilisation pour améliorer l'adhérence.

Tous les rouleaux défectueux à la livraison devront être conservés avec l'emballage et l'étiquette pour un contrôle. Délai de réclamation : 3 jours après la date de livraison, passé ce délai, aucune réclamation ne sera prise en compte.

#### Pressage

Les balles doivent être de même diamètre, de même densité et sans terre. Matières sèches recommandées : 50 à 60 %.

Enrubanner dans les heures qui suivent le pressage, ne pas enrubanner des balles liées avec de la ficelle SISAL (sauf SISAL LA MOUETTE OSTEND) ou des balles traitées avec un additif (acide sulfurique). Ne pas enrubanner sous la pluie. Cela peut entraîner un mauvais collage et des défauts d'étanchéité.

S'assurer que les balles carrées sont bien formées et d'une bonne densité. Réduire la longueur des balles si la teneur en matière sèche est très basse.

Ph.Fourrage	5.5	5.35	5.50	5.80
Spores butyriques par Gramme de fourrage	240 000	143 000	35 000	<260
Matières sèches	23 à 33%	36 à 42 %	46%	50 à 60%

#### Enrubannage

##### BALLES RONDES

Appliquer le film sur la table à l'aide d'une unité de pré étirage bien adaptée pour l'enrubannage. Le film ne doit pas être étiré au delà de 70% de sa longueur d'origine. Bien ajuster l'unité de pré étirage pour aligner le centre du rouleau avec le centre de la balle. Chaque pli doit recouvrir le précédent de 50 % (la moitié de la largeur).

Pour les balles contenant 50 à 60 % de matières sèches, enrubanner avec 4 couches de film (2+2). Pour les balles supérieures à 60 % de matières sèches, les systèmes d'enrubannage en continu et les fourrages durs tels que la luzerne, enrubanné avec 6 couches de film (2+2+2)

Pour être certain que les 4 couches de film ont bien été appliquées en système 2+2, compter le nombre de tours nécessaires pour recouvrir totalement la balle, ajouter un tour supplémentaire et multiplier par 2 (pour 6 couches multiplier par 3)

Exemple en 500mm :  $12+1 = 13 \times 2 = 26$  tours 4 couches  
 $12+1 = 13 \times 3 = 39$  tours 6 couches

Exemple en 750mm :  $7+1 = 8 \times 2 = 16$  tours 4 couches  
 $7+1 = 8 \times 3 = 24$  tours 6 couches

Ces exemples sont donnés à titre indicatif  
Le nombre total de tours varie selon le diamètre de la balle

##### BALLES CARREES

Les films ne doivent pas être étirés à plus de 55% tout en appliquant un minimum de 6 couches.

Afin de vérifier que l'unité de pré étirage est bien ajustée, marquez deux points à 10 cm d'écart sur le rouleau de film. Une fois étiré sur la balle, la distance entre les deux points devrait être de 15,5 cm. Ce qui indique un étirement de 55%.

Dès l'enrubannage, les balles devront être enlevées et stockées à l'aide de matériel bien adapté pour protéger le film au maximum.

#### Stockage

Dès l'enrubannage, les balles devront être enlevées et stockées à l'aide d'une pince adaptée. Si le film est endommagé, il doit être réparé immédiatement à l'aide d'une rustine.

Stocker sur une surface plane et épierrée d'une distance d'au moins 10 mètres d'un cours d'eau.

Ne pas stocker sur plus de trois balles de haut. Si le fourrage est humide, stocker sur deux balles maximum. Protéger les balles des dégâts occasionnés par les oiseaux à l'aide d'un filet. Surveiller les attaques des rongeurs et autres animaux. La garantie anti U.V. est valable pour une durée de 12 mois à compter du jour de l'enrubannage. Il faut donc utiliser les balles dans les 12 mois suivant l'enrubannage.

### **Destruction du Film**

Pour toute information sur les dispositions prises par votre pays concernant la récupération du film déjà utilisé, nous vous recommandons de contacter votre distributeur habituel. Les déchets peuvent être détruits soit dans un dépôt d'ordures autorisé, soit dans une usine d'incinération agréée. Ne brûler aucun déchet en plein air.

**LE BON USAGE DES FILMS La Mouette FAIT L'OBJET D'UNE  
ASSURANCE DES MATIERES ENRUBANNEES.  
NOUS CONSULTER.**

**Service Technique : N° vert : 0800 91 47 54 depuis la France**



**[www.lamouette.eu](http://www.lamouette.eu)**